



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Řada | Linergy |
| Označení výrobku | Linergy TR |
| Typ produktu nebo součásti | Krycí deska |
| Označení přístroje | TRA |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro izolaci |
| Kompatibilita | TRV šroubová svorka svorkovnice |
| Tloušťka profilu | 2,2 mm |

Doplňěk

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Průřez kabelu | 6 mm ² |
| Počet svorek | 2 |
| Počet měřených vstupů | 6 |
| Počet kusů na sadu | Sada 50 |
| Hmotnost přístroje | 4,5 g |
| Barva | Šedá |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|