



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|---|
| Řada | Linergy |
| Označení výrobku | Linergy TR |
| Typ produktu nebo součásti | Násuvný můstek |
| Označení přístroje | TRA |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro připojení |
| Kompatibilita | TRV šroubová svorka svorkovnice TRH IDC svorkovnice TRP násuvný svorkovnice TRR pružinová svorka svorkovnice |
| Počet způsobů | 4 cestný |

Doplňk

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Průřez kabelu | 4 mm ² |
| Počet svorek | 2 3 4 |
| Počet měřených vstupů | 1 4 2 3 6 |
| Počet kusů na sadu | Sada 50 |
| Hmotnost přístroje | 3,8 g |
| Barva | Červená |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|