



## Hlavní parametry

Řada	Linerky
Označení výrobku	Linerky TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRR
Typ svorkovnice	Ochráný vodič
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	6 mm <sup>2</sup>
Délka	69,5 mm
Barva	Zeleno-žlutá
Počet kusů na sadu	Sada 50

## Doplňěk

Šířka	8,2 mm
Výška	43,5 mm
Připojení - svorky	1 x pružinová svorka : nadřazené 1 x pružinová svorka : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Horní
Počet měřených vstupů	2
Průřez kabelu	0,2...10 mm <sup>2</sup> , pevný 0,2...6 mm <sup>2</sup> , flexible with cable end 0,2...6 mm <sup>2</sup> , flexible without cable end
Délka holého konce vodiče	12 mm
Typ nástroje	Připojení : plochý šroubovák Odpojení : plochý šroubovák
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kB) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	23,3 g
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Kompatibilita	Skříň Spacial

## Životní prostředí

certifikace výrobku	ATEX CSA
---------------------	-------------

CURus  
DNV  
GL  
LR  
VDE  
IEC-Ex  
EAC

dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------