



## Hlavní parametry

Řada	Lineryy
Označení výrobku	Lineryy TR
Typ produktu nebo součásti	Svorkovnice
Označení přístroje	TRV
Typ svorkovnice	Ochranný vodič
Počet připojení	1
Montáž	Nacvaknutím
Jmenovitý průřez	16 mm <sup>2</sup>
Délka	55,5 mm
Barva	Zeleno-žlutá
Počet kusů na sadu	Sada 50

## Doplňek

Šířka	12,2 mm
Výška	55 mm
Připojení - svorky	1 x šroubová svorka : nadřazené 1 x šroubová svorka : přiřazené
Počet svorek	2
Umístění připojení	Boční
Počet měřených vstupů	2
Průřez kabelu	1,5...25 mm <sup>2</sup> , pevný 1,5...25 mm <sup>2</sup> , flexible without cable end 1...16 mm <sup>2</sup> , flexible with cable end
Kroutící moment	2,5...3 N.m
Délka holého konce vodiče	14 mm
Typ nástroje	Připojení : šroubovák Odpojení : šroubovák
[In] jmenovitý proud	101 A podle EN/IEC 60947-7-1
Materiál	Polyamid 6/6 (izolační skříňka)
Dielektrické ztráty	0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4
Dielektrická konstanta	3.7 při 1 MHz
Odolnost	10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30
Odolnost povrchu	1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30
Odolný proti plazivým proudům	500 CTI (> 400 kB) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) podle VDE 0303-T30
Odolný proti působení plamene	V0, tloušťka 0,8 mm podle UL 94
Hmotnost přístroje	46,85 g
Kompatibilní řada	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Kompatibilita	Skříň Spacial

## Zivotní prostředí

certifikace výrobku	ATEX CSA CURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
dielektrická pevnost	1000 V podle IEC 60243-1
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------