



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Řada | Linerky |
| Označení výrobku | Linerky TR |
| Typ produktu nebo součásti | Svorkovnice |
| Označení přístroje | TRV |
| Typ svorkovnice | Ochráný vodič |
| Počet připojení | 1 |
| Montáž | Nacvaknutím |
| Jmenovitý průřez | 4 mm ² |
| Délka | 65,4 mm |
| Barva | Zeleno-žlutá |
| Počet kusů na sadu | Sada 50 |

Doplněk

| | |
|-------------------------------|--|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 47,5 mm |
| Připojení - svorky | 2 x šroubová svorka : přiřazené 2 x šroubová svorka : nadřazené |
| Počet svorek | 4 |
| Umístění připojení | Boční |
| Počet měřených vstupů | 2 |
| Průřez kabelu | 0,14...6 mm ² , pevný 0,2...4 mm ² , flexible with cable end 0,14...6 mm ² , flexible without cable end |
| Kroutící moment | 0,6...0,8 N.m |
| Délka holého konce vodiče | 9 mm |
| Typ nástroje | Připojení : šroubovák Odpojení : šroubovák |
| Materiál | Polyamid 6/6 (izolační skříňka) |
| Dielektrické ztráty | 0.01 při 1 MHz podle IEC 60250 0.01 při 1 MHz podle VDE 0303-T4 |
| Dielektrická konstanta | 3.7 při 1 MHz |
| Odolnost | 10000 MOhm.m podle IEC 60093 10000 MOhm.m podle VDE 0303-T30 |
| Odolnost povrchu | 1000 GΩ podle IEC 60093 1000 GΩ podle VDE 0303-T30 |
| Odolný proti plazivým proudům | 500 CTI (> 400 kV) podle IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) podle VDE 0303-T30 |
| Odolný proti působení plamene | V0, tloušťka, 0,8 mm podle UL 94 |
| Hmotnost přístroje | 21,5 g |
| Kompatibilní řada | Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys |
| Kompatibilita | Skříň Spacial |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---|
| certifikace výrobku | ATEX CSA CURus DNV GL LR IEC-Ex EAC |
| dielektrická pevnost | 1000 V podle IEC 60243-1 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -40...130 °C podle IEC 60216-1 -40...130 °C podle VDE 0304-T21 |

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|