


## VW3A5108

motorová tlumivka - 1188 A - pro frekvenční měnič  
ATV61/ATV71 - IP00



### Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Motorová tlumivka
Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Použití výrobku	Motorový (výstupní) filtr
[In] jmenovitý proud	1188 A
Kompatibilita	ATV61HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV71HC40N4 ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV61QC50N4 ATV71QC40N4 ATV61QC63N4 ATV71QC50N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Prodej v nedělitelném množství	3
Elektrické připojení	Konektor štitku 3 x M12

### Doplňěk

Délka motor. kabelu	<= 250 m stíněný kabel P motor 400...630 kW při 380...480 V 1 <= 300 m nestíněný kabel P motor 400...630 kW při 380...480 V 1 <= 150 m stíněný kabel P motor 630...800 kW při 500...690 V 1 <= 250 m nestíněný kabel P motor 630...800 kW při 500...690 V 1 <= 250 m stíněný kabel P motor 630...800 kW při 500...690 V 2 <= 400 m nestíněný kabel P motor 630...800 kW při 500...690 V 2
DV/dt	500 V/μs max při 400 V 750 V/μs max při 500 V 1000 V/μs max při 690 V
Tepelné ztráty	
Výstupní frekvence	100 Hz
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
Hmotnost přístroje	120 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP00 IP20 (with kits VW3A9612,613)
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------