



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Kompatibilní řada	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro zobrazení a signalizaci
Příslušenství / náhradní díly	Obslužný terminál
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Frekvenční měnič
Použití výrobku	Pro ovládání, nastavení a konfiguraci měniče Pro zobrazení aktuálních hodnot Pro uložení a stažení konfigurací
Stupeň krytí IP	IP65

Doplněk

Uživ. jazyk	Bulharština Čínština Dánština Nizozemština Angličtina Estonština Finština Francouzština Němčina Řečtina Maďarština Italština Litevština Norština Pošština Portugalština Rumunština Ruština Slovenština Španělština Švédština Čeština Turečtina Korejština Brazilian Tchajwansky
Hodiny reálného času	Vestavěné
Velikost baterie	CR2032
Životnost baterie	10 rok
Typ displeje	Podsvícený LCD displej bílá a červená
Velikost zobrazených zpráv	8 řádků
Rozlišení (body)	240 x 160
Hmotnost přístroje	0,2 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	> -15...50 °C
-------------------------------------	---------------

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1430 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Contractual warranty

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

