



Hlavní parametry

Řada	KNX
Označení řady	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M
Typ produktu nebo součásti	Čidlo přítomnosti
Typ sběrnice	KNX
Barevný odstín	Polárně bílá (lesklý)
Označení barvy	RAL 9010

Doplňěk

Počet kanálů	5
Typ ochrany	Úprava zónové ochrany
Typ nastavení	Nastavitelná citlivost světlení
Pracovní cyklus	15300 min.
Rozsah časového zpoždění	0...1 s pro zapnutí
Detekční plocha	Boční : 8 m
Oblast detekce pohybu	16 m
Horizontální detekční úhel	0...180 °
Materiál	Plast zářivý
Montáž zařízení	Zapuštěná
Montážní výška	2,2 m

Životní prostředí

zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
-------------------------------------	----------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0808 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------