



### Hlavní parametry

Řada výrobků	KNX
Označení řady	M-Arc M-Elegance M-Plan M-Plan glass M-Smart M-Star System M
Typ produktu nebo součásti	Pohybové čidlo
Typ sběrnice	KNX
Počet kanálů	5
Barevný odstín	Antracitová
Označení barvy	RAL 7024

### Doplňěk

Typ nastavení	Nastavitelná citlivost světlení
Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Montážní výška	2,5 m
Pracovní cyklus	15300 min.
Časové zpoždění	1 sekunda zapnutí
Oblast detekce pohybu	16 m
Horizontální detekční úhel	0...180 °
Detekční plocha	Boční 8 m
Typ ochrany	Úprava zónové ochrany
Materiál	Plast matný

### Životní prostředí

zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
-------------------------------------	----------------

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1342 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------