



Hlavní parametry

| | |
|--|------------------------------|
| Kompatibilní řada | Lexium 32 |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro komunikaci |
| Příslušenství / náhradní díly | Modul |
| Typ produktu nebo součásti | Doplňkový I/O modul |
| Kompatibilita | Lexium 32M |
| Příslušenství / umístění samostatných dílů | Servoměnič |

Doplňěk

| | |
|---------------------------|--|
| Typ vstupu/výstupu | 2 analogové vstupy : - 10...10 V, , 20 kΩ, rozlišení: 14 bitů pro 0,25 ms 4 diskretní vstupy : - 3...5 V/15...30 V, 2,5 mA, pro 0,25 ms 2 diskretní výstupy : <= 30 V, <= 100 mA, pro 0,25 ms 2 analog outputs : - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ohm, resolution: 12 bits for 0.25 ms |
| Typ ochrany | Ochrana proti opačné polaritě na vstupu |
| Ochrana proti přepólování | Ano na vstupu |
| Ochrana proti zkratu | Ano, na výstupu |
| Elektrické připojení | Pružinová svorka |
| Hmotnost přístroje | 0,45 kg |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1401 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|