



### Hlavní parametry

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Řada                       | Masterpact                                       |
| Označení přístroje         | MX   |
| Typ produktu nebo součásti | Napěťová spoušť                                  |
| Použití zařízení           | Ovládání   |
| Kompatibilní řada          | Masterpact MTZ2 jistič<br>Masterpact MTZ3 jistič |
| Typ napěťové spouště       | Vypínací spoušť                                  |

### Doplňěk

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| [Uc] napětí ovládacího obvodu   | 200...250 V AC 50/60 Hz<br>200...250 V DC |
| Mezní hodnota vypínacího napětí | 0,7...1,1 Un                              |
| Přidržený příkon (VA)           | 4,5 VA                                    |
| Přidržený příkon                | 4,5 VA                                    |
| Montáž                          | Výsuvná                                   |
| Doba odezvy                     | 50 ms +/- 10 %                            |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|   |   |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium   |
| RoHS                                    | Compliant - since 1829 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný  |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný  |