



Hlavní parametry

Řada	Actassi
Typ produktu nebo součásti	19" naváděcí panel propojovacích kabelů
Barevný odstín	Světle šedá (RAL 7035) Dark grey (RAL 7016)
Součást výrobku	2 quick fix 19" mountings 4 openable rings

Doplněk

Počet jednotek rámu	2U
Materiál	PA66 GF20 pro plastový díl PC pro plastový díl DC01 1,2 mm pro kovový plech
Šířka	484 mm 1,58 ft
Výška	89 mm 0,291 ft
Hloubka	100 mm 0,328 ft
Hmotnost přístroje	0,7 kg 1,5432 lb(US)

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C 14...131 °F
standarty	IEC 60297 NF C 20-150

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 4Q2016 Bude vyhovovat na 4Q2016
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------