



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony řada K
Typ produktu nebo součásti	Ovládací hlava vačkového spínače
Označení přístroje	KDG
Kompatibilita	Čelní mont. těla 12 a 20 A podle vícebodové
Typ ovládací hlavice vačkového spínače	S čelní deskou 45 x 45 mm
Typ ovládací hlavice	Černá rukojeť, délka = 35 mm
Uzamknutí otočné rukojeti	Ne
Přítomnost štítku	Ne

Doplňěk

Mechanická životnost	1000000 cykly
CAD celková šířka	45 mm
CAD celková výška	45 mm
CAD celková hloubka	34 mm
Délka	35 mm
Hmotnost přístroje	0,01 kg

Životní prostředí


stupeň ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
odolnost proti otřesům	30 gn podle IEC 68-2-27
odolnost proti vibracím	5 gn, 10...150 Hz podle IEC 68-2-6
stupeň krytí IP	IP40 podle IEC 529 IP40 podle NF C 20-010

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Operating Head

For "Multi-Fixing", Front Mounting Body



Operating Head

Panel Cut-out (1)



- (1) \varnothing 10 mm/0.39 in. central hole for operating shaft access. 2 or 4 holes for cam switch fixings (choice made by installer).