



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ produktu nebo součásti | Kabelový kanál |
| Příslušenství / náhradní díly | Příslušenství pro kabely |
| Kompatibilní řada | Spacial CRN Spacial S3D Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM |
| Sestava zařízení | Bez krytu |
| Počet kusů na sadu | Sada 8 |

Doplňěk

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Barva | Šedá RAL 7030 |
| Upevnění | Šrouby Nacvakávací opěra |
| Materiál | PVC (polyvinyl chlorid) |
| Výška | 75 mm |
| Délka | 2000 mm |
| Šířka | 125 mm |
| Hmotnost přístroje | 1,36 kg |
| Celkový počet vodičů | 700 |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...60 °C |
| odolný proti působení plamene | VO podle UL 94 |
| požární odolnost | 960 °C vyhovuje IEC 60695-2-1/1 |
| standarty | DIN 43659 VDE 0506 VDE 0660 |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|