



### Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení výrobku	Masterpact NW DC
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Označení přístroje	Masterpact NW40HADC-D
Označení odpínače	Masterpact NW40HADC-D
Použití zařízení	Ochrana
Popis pólů	3P
Typ sítě	DC
[Ie] jmenovitý pracovní proud	4000 A DC 500/900 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	1000 V DC podle IEC 60947-3
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	12 kV podle IEC 60947-3
[Ue] jmenovité pracovní napětí	500/900 V DC podle IEC 60947-3
Označení vypínací schopnosti	HA
Vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO podle IEC 60947-3
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Viditelné odpojení	Ne
Stupeň znečištění	4 podle IEC 60664-1

### Doplňěk

Typ ovládání	Tlačítko
Montáž	Výsuvná
Montážní držák	Rám
Mechanická životnost	10000 cykly bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 20000 cykly s údržbou vyhovuje IEC 60947-3
Elektrická životnost	1000 cyklu 900 V DC bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 2000 cyklu 500 V DC bez údržby vyhovuje IEC 60947-3
Rozteč pro připojení	150 mm
Výška	439 mm
Šířka	441 mm
Hloubka	594 mm
Hmotnost přístroje	116 kg

### Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	ASEFA ASTA
stupeň krytí IP	IP30
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-35...85 °C