



Hlavní parametry

| | |
|--|--------------------------------|
| Řada | Masterpact |
| Označení výrobku | Masterpact NW DC |
| Typ produktu nebo součásti | Odpínač |
| Označení přístroje | Masterpact NW10HADC-E |
| Označení odpínače | Masterpact NW10HADC-E |
| Použití zařízení | DC |
| Popis pólů | 4P |
| Typ sítě | DC |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 1000 A DC 500/900 V |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 1000 V DC podle IEC 60947-3 |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 12 kV podle IEC 60947-3 |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 500/900 V DC podle IEC 60947-3 |
| Označení vypínací schopnosti | HA |
| Vhodnost pro bezpečné odpojení | ANO podle IEC 60947-3 |
| Signalizace polohy kontaktu | Ano |
| Viditelné odpojení | Ne |
| Stupeň znečištění | 4 podle IEC 60664-1 |

Doplňk

| | |
|----------------------|--|
| Typ ovládání | Tlačítko |
| Montáž | Pevná |
| Mechanická životnost | 10000 cykly bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 20000 cykly s údržbou vyhovuje IEC 60947-3 |
| Elektrická životnost | 2000 cykly 900 V DC bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 8500 cykly 500 V DC bez údržby vyhovuje IEC 60947-3 |
| Rozteč pro připojení | 115 mm |
| Výška | 352 mm |
| Šířka | 537 mm |
| Hloubka | 427 mm |
| Hmotnost přístroje | 106 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| standards | IEC 60947-3 |
| certifikace výrobku | ASEFA ASTA |
| stupeň krytí IP | IP30 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...70 °C |
| teplota okolí pro uskladnění | -35...85 °C |