




SPMT1000KO



SPMT1000KO

## Vestavná plochá LED svítidla

### Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) hliníkový rámeček

### Optický systém:

KO - opálový polystyrolový kryt

### LED:

Low Power LED

3...teplá bílá 3000K

4...studená bílá 4000K

Nestmívatelný driver integrovaný do LED modulu

### Aplikace:

- vestavná montáž do SDK nebo minerálního podhledu

## Recessed LED fitting

### Body:

White painted (RAL 9003) aluminum body

### Optic:

KO - opal PS cover

### LED:

Low Power LED



3...warm white 3000K


4...cold white 4000K

Non dimmable driver-on-board

### Application:

Recessed installation into gypsum or raster ceiling



	W	lm	lm/W	Ø	C		kg
SPMT1000KO&	11	900	82	205	40	195	0,7
SPMT1500KO&	20	1 500	75				

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K

lm - světelný výkon svítidla / luminaire light output # - el. výstroj / wiring

PROFIL SVÍTIDLA / LUMINAIRE PROFILE

PŘIPOJOVACÍ KONEKTOR / MAINS CONNECTOR

MONTÁŽNÍ PŘÍCHYTKA / FIXING CLIP

