



Ledinaire panel

RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC

- Napájecí jednotka

Řada panelů Philips Ledinaire 4. generace (RC065B) obsahuje výběr oblíbených standardních LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Panelová LED svítidla Ledinaire jsou k dispozici v rozměrech 600 × 600 mm, díky čemuž jsou tato svítidla ideální volbou pro širokou škálu aplikací celkového osvětlení. Naše řada panelového osvětlení Ledinaire je k dispozici také s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General information		Typ optiky	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Divergence světelného paprsku svítidla	Vyzařovací úhel 120°
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka	Jednotné hodnocení oslnění CEN	120°
Včetně předřadníku	Ano		22
Lighting Technology	LED	Operating and electrical	
Vrstva	Hodnota	Vstupní napětí	220-240 V
Light technical		Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Světelný tok	4 100 lm	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Sytá červená (R9)	<50	Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Jmenovitá světelná účinnost	93 lm/W	Spotřeba energie	44 W
Index podání barev (CRI)	>80	Náběhový proud	23 A
Hodnota blikání (PstLM)	1	Doba náběhového proudu	0,21 ms
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4	Účinník (zlomek)	0,9
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- stupňů	Připojení	Zasunovací konektor dvoupólový
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Kabel	-

Ledinaire panel

Počet produktů na MCB 16 A typu B	21
-----------------------------------	----

Temperature

Rozsah okolních teplot	-10 až +25 °C
------------------------	---------------

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí jednotka
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ne

Mechanical and housing

Materiál těla	Ocel
Materiál reflektoru	Akrylát
Materiál optiky	Polystyren
Materiál optického krytu / čočky	Akrylát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opál
Celková délka	595 mm
Celková šířka	595 mm
Celková výška	34 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	34 x 595 x 595 mm

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Záruční doba	3 roky
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikace fotobiologického rizika	0,2 m
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Initial performance (IEC compliant)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 35 000 h	-
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	80
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	70
Pokles světelného toku při střední životnosti* 100 000 h	-

Application conditions

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Product data

Full EOC	871016336926699
Objednávací název produktu	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC
Objednávací kód	36926699
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Číslo materiálu (12NC)	911401823781
Celý název výrobku	RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC
Pouzdro – EAN/UPC	8710163369273



Ledinaire panel

Rozměrové výkresy

