



# MASTER LEDtube EM/ Mains



## MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto LED trubice T8 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, zvládnou tyto trubice všechny náročné aplikace.

### Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	75000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K


Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	42 mA
Proud zdroje (min.)	36 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9

# MASTER LEDtube EM/Mains

Napětí (jmen.)	220-240 V
<b>Temperature</b>	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
<b>Controls and dimming</b>	
Regulovatelné	Ne
<b>Mechanical and housing</b>	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
<b>Approval and application</b>	
Třída energetické účinnosti	E

Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	1206980
<b>Product data</b>	
Úplný kód výrobku	871869669749800
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696697498
Objednací kód	69749800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001307102
Celková hmotnost kopie (kus)	0,120 kg


## Rozměrové výkresy




MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram



General uniform lighting


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour


## Životnost




Lumen Maintenance Diagram



FailureRate




Life Expectancy Diagram



LumenVsTc

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Životnost



LifetimeVsTc

