



# CorePro LED PLC 2P



## CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

### Údaje o produktu

General information	
Patice	G24D-3 [ G24d-3]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	950 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,88 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Proud zdroje (max.)	43 mA

Proud zdroje (min.)	33 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	200 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F

# CorePro LED PLC 2P


Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	403554

## Product data

Úplný kód výrobku	871869654123400
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

EAN/UPC – výrobek	8718696541234
Objednací kód	54123400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001201202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,090 kg


## Rozměrové výkresy




CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm


## Fotometrické údaje



General Information 14 Photometry 17 Page 10





LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm




# CorePro LED PLC 2P

## Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

