



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s patičkami GU10 a umožňují náhradu halogenových nebo běžných žárovkových bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


General Information		Operating and Electrical	
Patice	GU10 [ GU10]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	3.5 W
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Technický typ	3.5-35W	Ekvivalentní příkon	35 W
<b>Light Technical</b>		Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Kód barvy	840 [ CCT: 4000 K (841)]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Účinnost (jmen.)	0.5
Světelný tok (jmen.)	300 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok (jmen.) (nom.)	300 lm	<b>Temperature</b>	
Svítlivost (jmen.)	650 cd	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	<b>Controls and Dimming</b>	
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °	Regulovatelné	Ne
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	<b>Approval and Application</b>	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77.14 lm/W	Výrobek šetřící energií	Yes
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Index barevného podání (jmen.)	80	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	270 lm		

# CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869656332800
Objednací název produktu	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696563328

Objednací kód	56332800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001220302
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg

## Rozměrové výkresy



GU10 230V 3.5W-35W 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrické údaje

