

**Popis výrobku:**

FFKu-Fibre net M je středně odolná plastová mikrotrubička z PE. Brání šíření plamene a je k dostání v bílé barvě.

Tato plastová mikrotrubička se používá pro instalaci do betonu, pod omítku, do dutých konstrukcí a do mazaniny.

**Zvláštnosti**

Jmenovitý tlak: PN 16

Vyr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Bal	Hmotnos Balení/kg	Obsah Paleta v m	Poloměr ohybu > mm	Tloušťka stěny mm
265 20 007	7	4	7	250	m	12,000	4,500	70	1,50
265 20 014	14	10	14	250	m	32,000	500	140	2,00
265 20 412	12	8	12	350	m	36,000	700	120	2,00
265 20 507	7	4	7	500	m	21,000	3,000	70	1,50
265 20 510	10	6	10	500	m	40,000	1,000	100	2,00
265 20 707	7	4	7	1.250	m	51,000	2,500	70	1,50

Klasifikace	Kód	Význam	Klasifikace	Kód	Význam
Pevnost v tlaku	3	střední (750 N)	Ochrana proti pevným tělesům	0	neuveďeno
Rázová pevnost	3	střední (2,0 kg / 100 mm)	Ochrana proti vodě	0	neuveďeno
Teplota min.	2	-5 °C	Ochrana proti korozi	0	neuveďeno
Teplota max.	2	+90 °C	Pevnost v tahu	0	nedeklarováno
Chování při ohybu	2	ohebné	Chování při požáru	1	nešířící plameny
Elektrické vlastnosti	2	izolace	Zavěšené břemeno	0	

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Částečně aplikováno

ČSN EN 61386-22:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Částečně aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter





FFKu-Fibre net M

33222

Materiálové vlastnosti

Absence halogenů	EN 50642	
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	•
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•
Odolnost vůči UV záření	DIN EN ISO 4892-1	
Highspeed		

Oblast použití

na omítku	•	Stroje	
pod omítku	•	Horký asfalt	
na dřevo	•	do potěru	•
do země		v montované stavbě	•
do betonu	•	venku	

Příslušenství

Oboustranná násuvná spojka	Fibre net DSM	26550 ...
Koncová zátka	Fibre net ES	26570 ...
Označovací štítek s uzávěrem trubky	Fibre net KmR	26571 ...
Oblouk	Fibre net IB	26560 ...
Jednotlivé těsnění pro optická vlákna	Fibre net EZA-t	26572 ...
Jednotlivé těsnění pro optická vlákna	Fibre net EZA-t	26572 ...

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšířitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

