



Fibre net IB

Popis výrobku:



Fibre net IB je bezhalogenový, těžce hořlavý oblouk, který je k dostání v bílé barvě.

Tento oblouk se používá k odbočení vedení FFKu-Fibre net. Fibre net IB lze spojovat.



Výr. č.:	Typ	Obsah	Balení	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Celk. délka mm	pro Ø trubky mm
265 60 007	7	25	STK	0,575	75,0	125,0	110,0	7

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Částečně aplikováno

ČSN EN 61386-22:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Částečně aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter





Fibre net IB

Materiálové vlastnosti

Absence halogenů	EN 50642	
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•
Odolnost vůči UV záření	DIN EN ISO 4892-1	
Highspeed		

Oblast použití

na omítku	•	Stroje	
pod omítku	•	Horký asfalt	
na dřevo	•	do potěru	•
do země		v montované stavbě	•
do betonu	•	venku	

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

