

Prázdná skříň

TG ABS 88-9-o



TG ABS 88-9-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10090301
Rozměry: 84 x 82 x 85 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 ABS

Krabice a víko ABS šedé podobné RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka



K průmyslovému výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/20090301>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	82 mm
šířka:	84 mm

rozměry

výška: 85 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ne
bez obsahu halogenů: ano
průmyslová kvalita: ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě: ano
rázová houževnatost: IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	ABS
materiál horního dílu:	ABS
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

Příslušenství

TG ABL - Sada vnějších úchytů

TG PST1 - Plombovací souprava

TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka

TG MPI-88 - Montážní deska

TG MPS-88 - Montážní deska

LFR - Stupňovitý vrták

TS 15-66 - DIN lišta

NS 35-66 - DIN lišta

DAE M12 - Vyrovnávač tlaku