

Prázdná skříň

## TK PC 75-4-v



### TK PC 75-4-v

Prázdná skříň

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 12947501

Rozměry: 65 x 50 x 35 mm

Prázdná skříň IP66 polykarbonát, s integrovaným kabelovým šroubením (KVR), rozsah těsnění 5 - 10 mm

**Krabice a víko polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedé podobné RAL 7035, integrované kabelové šroubení (rozsah těsnění 5-10 mm)**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	jiné
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

### rozměry

délka:	50 mm
šířka:	65 mm

### rozměry

výška:	35 mm
vnitřní výška:	24 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

pro těsnicí rozsah max.:	10 mm
druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
pro těsnicí rozsah min.:	5 mm
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

## certifikáty

zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

## Příslušenství

TK ABP-55/75 - Deska pro vnější upevnění

TK MLH-55/75 - Držák montážní desky / tištěného spoje

TK MPI-75 - Montážní deska