

Prázdná skříň

TK PC 1813-9-tm



TK PC 1813-9-tm

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 13701601

Rozměry: 180 x 130 x 90 mm

Prázdná skříň IP 66 polykarbonát

Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

délka:	130 mm
šířka:	180 mm

rozměry

výška: 90 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano

bez obsahu halogenů: ano

průmyslová kvalita: ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž

plombovatelné: ano

utahovací moment šroubu víka: 1.2 Nm

pro řazení k sobě: ano

rázová houževnatost: IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

certifikáty

zkušební značka:	c UL us
zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK MPI-1813 - Montážní deska

TK MPS-1813 - Montážní deska

TS 15-154 - DIN lišta

NS 35-144 - DIN lišta