

Prázdňá skřňň

## TK PC 1811-13f-tm



### TK PC 1811-13f-tm

Prázdňá skřňň

**PřIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 13801401

Rozměry: 180 x 110 x 137 mm

Prázdňá skřňň IP 66 polykarbonát

**Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66
třída ochrany:	II

### barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

### rozměry

délka:	110 mm
šířka:	180 mm

## rozměry

výška:	137 mm
--------	--------

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

## materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

## certifikáty

zkušební značka:	c UL us
zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

## Příslušenství

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK MPI-1811 - Montážní deska

NS 35-81 - DIN lišta

NS 35-144 - DIN lišta