

Prázdná skříň

TG PC 2516-12-o

TG PC 2516-12-o

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 20091201

Rozměry: 252 x 162 x 120 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 polykarbonát

Krabice a víko polykarbonát šedé podobné RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

délka:	162 mm
šířka:	252 mm

rozměry

výška: 120 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití: ano

bez obsahu halogenů: ano

průmyslová kvalita: ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění: nástěnná/stropní montáž

pro řazení k sobě: ano

Typ horního dílu: Víko

rázová houževnatost: IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	c UL us
zkušební značka:	DLG

Příslušenství

TG ISS - Vnitřní závěsná sada

TG ABL - Sada vnějších úchytů

TG PST2 - Plombovací souprava

TG DVS-57 - Pojistka proti ztrátě víka

TG MPI-2516 - Montážní deska

TG MPS-2516 - Montážní deska

LFR - Stupňovitý vrták

TS 15-220 - DIN lišta

NS 35-220 - DIN lišta

DAE M12 - Vyrovnávač tlaku