

Prázdna skříň

TG PC 1212-9-to



TG PC 1212-9-to

Prázdna skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 20150501

Rozměry: 124 x 122 x 85 mm

Prázdna skříň IP66 / IP67 polykarbonát

Krabice polykarbonát šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	4X
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

délka:	122 mm
šířka:	124 mm
výška:	85 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě:	ano
Typ horního dílu:	Víko
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	c UL us
zkušební značka:	DLG

Příslušenství

TG ISS - Vnitřní závěsná sada
TG ABL - Sada vnějších úchytů
TG PST1 - Plombovací souprava
TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka
TG MPI-1212 - Montážní deska
TG MPS-1212 - Montážní deska
LFR - Stupňovitý vrták
TS 15-108 - DIN lišta
NS 35-108 - DIN lišta
DAE M12 - Vyrovnávač tlaku