

Spojovací krabice

Abox-i m 025 AB-2,5²



Abox-i m 025 AB-2,5²

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49940201

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Narázuvzdorné, s průchodkami, M20, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, s vnějšími úchyty

šedá, se šroubovou svorkou, 5 pólů - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	82 mm
šířka:	82 mm

rozměry

výška:	52 mm
--------	-------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
zkušební značka:	DLG
zkušební značka:	DNVGL

Příslušenství

GMU PA M20 - Kontramatice

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M20 - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

Abox PST - Plombovací souprava