

Spojovací krabice

Abox-i m 025 AB-L/sw



Abox-i m 025 AB-L/sw

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 49990301

Rozměry: 82 x 82 x 52 mm

Spojovací krabice - průmyslová kvalita - podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, odolná vůči povětrnostním podmínkám, Nárazuvzdorné, s průchodkami, M20, s dvojitou membránovou vývodkou IP66, s vnějšími úchyty

černá, bez svorky



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| druh krytí: | IP66 |
| třída zachování funkce: | bez |
| max. průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| třída ochrany: | II |

barva

| | |
|------------------|-------|
| barva horní díl: | černá |
|------------------|-------|

rozměry

| | |
|--------|-------|
| délka: | 82 mm |
| šířka: | 82 mm |

rozměry

| | |
|--------|-------|
| výška: | 52 mm |
|--------|-------|

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |

mechanické vlastnosti

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| plombovatelné: | ano |
| utahovací moment šroubu víka: | 1.7 Nm |
| rázová houževnatost: | IK08 |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 |
| okolní teplota max.: | 80 |
| okolní teplota 24 h: | 60 |

materiál

| | |
|-------------------------|--|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát, zesílený skelnými vlákny |
| materiál těsnění: | termoplastický elastomer |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|-------|
| zkušební značka: | VDE |
| zkušební značka: | DLG |
| zkušební značka: | DNVGL |

Příslušenství

GMU PA M20 - Kontramatice

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M20 - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB - Kabelové šroubení

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice

Abox PST - Plombovací souprava