

Kolejnicová jezdcová skříň

AKi-SS 32



AKi-SS 32

Kolejnicová jezdcová skříň

Číslo výrobku: 76232501

Rozměry: 450 x 300 x 210 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita -, 2 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Jmenovitý proud 100 A, Připojení objímky 1,5 - 70 mm², Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnícovými svorkami 16 - 70 mm², N svorky 4 - 35 mm², PE svorky 4 - 35 mm², s izolační krytkou

na systém přípojníc 250 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|-----------------------------|-------------|
| druh krytí UL: | žádné údaje |
| domezovací provozní napětí: | 690 V |
| druh krytí: | IP54/IP65 |
| třída ochrany: | II |
| domezovací proud: | 100 |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| délka: | 300 mm |
| šířka: | 450 mm |
| výška: | 210 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |

materiálové vlastnosti

| | |
|---------------------|-----|
| průmyslová kvalita: | ano |
|---------------------|-----|

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|------|
| rázová houževnatost: | IK08 |
|----------------------|------|

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40 |
| okolní teplota 24 h: | 35 |

materiál

| | |
|-------------------------|-------|
| materiál spodního dílu: | plast |
|-------------------------|-------|