

Spojovací krabice

Abox 040 AB-L/w



Abox 040 AB-L/w

Spojovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80560701

Rozměry: 93 x 93 x 55 mm

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm, s vnějšími úchyty

bílá, bez svorky

IP65

4²

IK07



690V
AC



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
druh krytí:	IP65
třída zachování funkce:	bez
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	bílá
------------------	------

rozměry

délka:	93 mm
šířka:	93 mm

rozměry

výška:	55 mm
--------	-------

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KS M20 - Spojovací sada

WST M20 - Vývodka

WNI M20 - Vývodka

SNI M20 - Stupňovitá vývodka

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

AST M20 - Vývodka

VST M20 - Záslepovací zátky

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

RST M20 - Trubkové hrdlo

Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice