

Protipožární rozvaděč

WKE AK 28



WKE AK 28

Protipožární rozvaděč

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86542801

Rozměry: 400 x 690 x 230 mm

Malý rozvaděč s protipožární ochranou VDE certifikovaný podle DIN EN 61 439-2, Přezkoušený a certifikovaný VDE za zvláštních provozních podmínek podle DIN EN 61 439-2, testováno podle normy DIN 4102-2 od MPA Dresden., F90 při působení plamene zevnitř podle DIN 4102 po vzoru I90, F90 při působení plamene zvenku podle DIN 4102 po vzoru E90, individuálně osaditelný typově přezkoušenými provozními prostředky

Panty vlevo, 2 řady, 28 modulů, $U_i=400V$, 150mm rozstup DIN lišt, bezšroubová upínací lišta PE/N vždy se 6 šroubovými místy upnutí 1,5 - 4 mm², 21 / 2 x 14 bezšroubovými místy upnutí 1,5mm - 4mm², nahoře elastické přívody, s kabelovým krytem, Krycí a popisovací pásky, dodatečné dvojité membránové vývodky a další příslušenství



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
domezovací izolační napětí DC:	400 V
počet řad:	2
druh krytí:	IP6X
třída zachování funkce:	E30/E60/E90 podle MLAR
opalování zvenčí:	F90/E90
opalování zevnitř:	F90/I90

elektrické vlastnosti

třída ochrany: II

rozměry

délka:	690 mm
šířka:	400 mm
výška:	230 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK10

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	75 %
okolní teplota min.:	1
okolní teplota max.:	35

materiál

materiál spodního dílu:	protipožární desky
materiál horního dílu:	protipožární desky

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----