

Protipožární rozvaděč

## WKE AK 70 R



### WKE AK 70 R

Protipožární rozvaděč

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

Číslo výrobku: 86557001

Rozměry: 400 x 1140 x 230 mm

Malý rozvaděč s protipožární ochranou VDE certifikovaný podle DIN EN 61 439-2, Přezkoušený a certifikovaný VDE za zvláštních provozních podmínek podle DIN EN 61 439-2, testováno podle normy DIN 4102-2 od MPA Dresden., F90 při působení plamene zevnitř podle DIN 4102 po vzoru I90, F90 při působení plamene zvenku podle DIN 4102 po vzoru E90, individuálně osaditelný typově přezkoušenými provozními prostředky

**Panty vpravo, 5 řad, 70 modulů,  $U_i=400V$ , 150mm rozstup DIN lišt, bezšroubová upínací lišta PE/N vždy se 6 šroubovými místy upnutí, 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 21 / 2 x 14 bezšroubovými místy upnutí 1,5mm - 4mm<sup>2</sup>, nahoře elastické příводы, dodatečné dvojitě membránové vývodky a další příslušenství**



## Technická data

### elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
domezovací izolační napětí DC:	400 V
počet řad:	5
druh krytí:	IP6X
třída zachování funkce:	E30/E60/E90 podle MLAR
opalování zvenčí:	F90/E90
opalování zevnitř:	F90/I90

### elektrické vlastnosti

třída ochrany: II

### rozměry

délka:	1140 mm
šířka:	400 mm
výška:	230 mm

## materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

## mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
rázová houževnatost:	IK10

## okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	75 %
okolní teplota min.:	1
okolní teplota max.:	35

## materiál

materiál spodního dílu:	protipožární desky
materiál horního dílu:	protipožární desky

## certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----