

## Speciální hliníkový profil SD na sklo 8 mm, včetně mléčného difuzoru, 1 m

Kód produktu: **ML-761.080.02.1**Typ produktu: **SD + opal****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Speciální hliníkový profil pro LED pásy, rozměry průřezu cca 21x19 mm. Součástí je mléčný difuzor, který lze do profilu nacvaknout. Tento profil je určen pro krytí a chlazení LED pásků do šíře 13 mm. Vhodný pro montáž na 8 mm sklo nebo plexisklo. K profilu lze zakoupit koncovky a adhesivní páska.**



**Hliníkové profily McLED®** představují v současné době již neodmyslitelný doplněk oblíbených LED pásků. Hliníkový profil totiž ve spojení s LED páskem plní hned několik významných funkcí.

Jednou z jeho vlastností je schopnost odvodu tepla vznikajícího během svícení v LED pásku. Tím se významným způsobem **prodlužuje životnost LED pásku** a zároveň se tím i udržuje vysoká kvalita vyzařovaného světla. Hliníkové profily se však staly díky mnoha variantám rovněž **designovým interiérovým doplňkem**.

Tento speciální hliníkový profil je určen především k **montáži na skleněné police** či na použití s plastovými difuzory odpovídající tloušťky. Obecně jej lze ale použít i ve spojení s jakýmkoli průsvitným materiálem, jejichž tloušťka odpovídá tloušťce úchytové části profilu. Díky normalizovaným rozměrům skleněných desek je však použití tohoto profilu právě s nimi velice jednoduché. Profil se před instalací v místě styku se sklem opatří nejlépe adhesivní páskou, následně se na skleněnou polici nasune. LED pásek umístěný v profilu pak svítí do hrany skla či difuzoru a umožňuje vytvářet zajímavé efekty, zvláště pak ve spojení s mléčným sklem či difuzorem.

**Široké možnosti použití**

Díky své konstrukci se tento profil nejčastěji využívá při nasvětlení vitrín a skleněných polic v regálech obchodů, kuchyňských skříněk se skleněnými policemi, v obývacích stěnách a na dalších místech.

**Kvalitní hliníkový profil s originálním difuzorem**

Rozměry průřezu tohoto hliníkového profilu jsou cca **20,4 x 21,2 mm**. Do tohoto hliníkového profilu lze umístit LED pásek o maximální šířce 12 mm. Povrch tohoto hliníkového profilu je **anodizován** (eloxován), díky čemuž je odolnější jak proti povětrnostním vlivům, tak i proti mechanickému poškození.

**Parametry:**Typ příslušenství: **Profil**Typ profilu: **Pro sklo**Druh difuzoru: **Mléčný (opal)**Provedení difuzoru: **PC - mléčný difuzor (opal)**Pro pásek šíře do [mm]: **12**Pro výkon pásku do [W/m]: **18**Prodej na míru: **Ano**Materiál: **hliník + PC**Hmotnost [kg]: **0,4**Šířka [mm]: **20,4**Výška [mm]: **21,2**Barva: **Hliník**Povrchová ochrana: **Eloxování**Min. délka profilu [mm]: **25**Délka segmentů [mm]: **1**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607126649**

max. 12 mm



max. 12 mm



ML-762.077.02.0

ML-762.077.02.1



ML-762.080.02.0

ML-762.080.02.1



ML-762.213.07.0



ML-762.213.07.0

