

LED pásek žlutý Y, 120LED, 240lm/m, 9,6W/12V, IP20, 5m

Kód produktu: ML-121.835.60.0


Typ produktu: 2835Y-M120L8W20F12-5M

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, žlutý Y, 9,6W, 120LED, 240lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



Y

120
LED/m

8
mm

12 V
DC

240
lm/m

IP
20

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **240**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Žlutá**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **žlutý Y**

Svítivost: **střední - dekorativní**



Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607107938**



Y 585 - 595 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	240 lm/m	8 mm
IP 20	12V DC	3 LED 25 mm	≤5 m 12VDC	≤10 m 12VDC	
CRI ≥90	120°	54 ⁰⁰⁰ h _{L70}			

Y 585 - 595 nm	SMD 2835	120 LED/m	9,6 W/m	240 lm/m	8 mm
IP 20	12V DC	3 LED 25 mm	≤5 m 12VDC	≤10 m 12VDC	
CRI ≥90	120°	54 ⁰⁰⁰ h _{L70}			

