

## LED pásek UWW, 120LED, 640lm/m, 9,6W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.842.60.2**

Typ produktu: **2835UWW-M120L8W20F12RA90-**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, ultra teplá bílá (2000K), 9,6W, 120LED, 640m/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Světelný tok na metr [lm]: **640**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **1900 - 2100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **ultra teple bílý UWW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607108478**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**




**54000 h** L70/B10

**5** Year Warranty



<b>UWW</b> 2000 K	<b>SMD</b> 2835	<b>120</b> LED/m	<b>9,6</b> W/m	<b>640</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 25 mm	$\leq 5$ m 12 VDC	$\leq 10$ m 12 VDC	
<b>CRI</b> $\geq 90$	<b>120°</b>	<b>54000</b> h <sub>L70</sub>			



<b>UWW</b> 2600 - 2800 K	<b>SMD</b> 2835	<b>120</b> LED/m	<b>9,6</b> W/m	<b>640</b> lm/m	<b>8</b> mm
<b>IP</b> 20	<b>12 V</b> DC	<b>3 LED</b> 25 mm	$\leq 5$ m 12 VDC	$\leq 10$ m 12 VDC	
<b>CRI</b> $\geq 90$	<b>120°</b>	<b>54000</b> h <sub>L70</sub>			

