

## LED pásek červený R, 60LED, 120lm/m, 4,8W/m, 24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.901.60.0**

Typ produktu: **2835R-M60L8W54F24-5M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2835, červený R, 4,8W, 60LED, 120lm/m, segment 100mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **4,8**

Světelný tok na metr [lm]: **120**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Převládající barva světla: **Červená**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**10**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**20**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **vlhké prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **červený R**

Svítilivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607246729**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



<b>R</b>	<b>SMD 2835</b>	60 LED/m	4,8 W/m	120 lm/m	8 mm
<b>IP 54</b>	<b>24 V DC</b>	6 LED 100 mm	≤10 m 24 V DC	≤20 m 24 V DC	
<b>120°</b>	<b>54<sup>000</sup> h</b>				

<b>R</b>	<b>SMD 2835</b>	60 LED/m	4,8 W/m	120 lm/m	8 mm
<b>IP 54</b>	<b>24 V DC</b>	6 LED 100 mm	≤10 m 24 V DC	≤20 m 24 V DC	
<b>120°</b>	<b>54<sup>000</sup> h</b>				

