

LED svítidlo Cala 18 E, 18 W, 2700 K, IP44

Kód produktu: **ML-411.215.32.0**Typ produktu: **CAL14H-18/100W2700K44N-E****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 18W s nouzovým modulem 1,5 h (ekvivalent 100W úspora až 82%), 230V, IP44, 2700K - teplá bílá, světelný tok 1320lm (nouz. režim 264lm), vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 360 x 105, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9

**Parametry:**Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)S piktogramem: [Ne](#)Monitorovací zařízení: [Testovací tlačítko](#)Typ provozu: [Trvalý provoz / Nouzový režim](#)[\(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení\)](#)S dálkovým připojením: [Ne](#)Zdroj napájení v nouzovém režimu: [Individuální baterie](#)Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)Se světelným zdrojem: [Ano](#)Jmenovitý proud [mA]: **75 - 81,8**Samostatnost [h]: **1,5**Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **264**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ano](#)Barva světla: **teple bílý WW**Záruka McLED [M]: **24**Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Kov](#)Barva krytu: [Bílá](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [E](#)Stupeň krytí (IP): [IP44](#)EAN: **8595607120517**Třída ochrany: [I](#)Max. celkový příkon [W]: **18**Jmenovitý světelný tok [lm]: **1320**Barevná teplota [K]: **2700 - 2700**Účinník: **0,9**Výška / hloubka [mm]: **105**Vnější průměr [mm]: **360**Výkon světelného zdroje [W]: **18**

