

EasyLine CL 70mm, 2,6W, 270lm, 4000K, 24V, IP20

Kód produktu: **ML-443.003.02.0**

Typ produktu: **CL70/2,7W270LM4000K24V2M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED svítidlo 2,6W, 4000K, 24V, IP40, 112mA, CRI80, 270lm, 2m bílý kabel - konektor F, 2 přichytky se šroubky, vnější průměr 70mm, vnitřní průměr 66mm.



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)

Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)

Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)

Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)

Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ano](#)

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)

Typ světelného zdroje: [LED](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Třída ochrany: [III](#)

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)

Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)

S pohybovým čidlem: [Ne](#)

Se senzorem osvětlení: [Ne](#)

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)

S větracími otvory: [Ne](#)

Se světelným zdrojem: [Ano](#)

Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)

Objímka: [Bez](#)

Materiál pouzdra: [Hliník](#)

Barva krytu: [Hliník](#)

Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)

Provedení mřížky: [Bez](#)

Druh napětí: [DC](#)

Max. celkový příkon [W]: [2,6](#)

Jmenovitý světelný tok [lm]: [270](#)

Převládající barva světla: [Bílá](#)

Barevná teplota [K]: [4000 - 4000](#)

Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)

Výška / hloubka [mm]: [12](#)

Vnější průměr [mm]: [70](#)

Vestavný průměr [mm]: [60](#)

Jmenovité napětí od / do [V]: [24 - 24](#)

Jmenovitý proud [mA]: [112 - 112](#)

Provozní jednotka: [LED driver napěťový](#)

Provozní jednotka součástí: [Ne](#)

Rozložení světla: [Symetrický](#)

Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)

Výstup světla: [Přímý](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [G](#)

Úhel vyzařování (°): [120](#)

Barva světla: [neutrálně bílý NW](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)

EAN: [8594059196507](#)

