

LED přisazené svítidlo Cala 40, 40W, 2700K

Kód produktu: **ML-411.231.32.0**

Typ produktu: **CAL20S-40/270W2700K44N**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 40W (ekvivalent 270W úspora až 85%), 230V, IP44, 2700K - neutrální bílá, světelný tok 3610lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 500 x 140, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ano](#)

Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)

Vhodné pro stropní montáž: [Ano](#)

Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)

Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)

Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)

Typ světelného zdroje: [LED](#)

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)

Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)

S pohybovým čidlem : [Ne](#)

Se senzorem osvětlení: [Ne](#)

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem

možné: [Ne](#)

S větracími otvory: [Ne](#)

Max. celkový příkon [W]: [40](#)

Jmenovitý světelný tok [lm]: [3610](#)

Se světelným zdrojem: [Ano](#)

Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)

Objímka: [Bez](#)

Materiál pouzdra: [Ocelový plech](#)

Barva krytu: [Bílá](#)

Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)

Druh napětí: [AC](#)

Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)

Převládající barva světla: [Bílá](#)

Barevná teplota [K]: [2700 - 2950](#)

Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)

Výška / hloubka [mm]: [140](#)

Vnější průměr [mm]: [500](#)

Úhel vyzařování (°): [120](#)

Barva světla: [teple bílý WW](#)

Náhrada za: [270 W](#)

Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)

Provozní jednotka součástí: [Ano](#)

Rozložení světla: [Symetrický](#)

Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)

Výstup světla: [Přímý](#)

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: [E](#)

Stupeň krytí (IP): [IP44](#)

Třída ochrany: [I](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)

EAN: [8595607110723](#)



