

Stmívatelný DALI driver 40W ke svítidlům Nova 350/400, 700-1050mA

Kód produktu: **ML-419.042.33.0**Typ produktu: **PS40W-EDF****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED svítidlům Nova 350/400, říditelný pomocí DALI nebo tlačítkem. Maximální výkon 40W, PF 0,95, výstupní napětí DC9-52V, výstupní proud max. 1050mA. Rozměry 186x45x30mm, IP20, materiál plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí. Lze nastavit konkrétní max. hodnotu výstupního proudu.

**Parametry:**Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ano**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Touch and Dim: **Ano**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **Ne**Určeno pro konstantní napětí: **Ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **9 - 52**Výstupní proud - rozsah [mA]: **700 - 1050**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **40**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **II**Délka [mm]: **186**Šířka [mm]: **45**Výška [mm]: **30**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilní s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **40 W**Materiál: **plast**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607141932**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**