

LED pásek červený, 60LED 14,4W/12V 250lm/m IP68, 5m

Kód produktu: **ML-121.609.60.0**


Typ produktu: **5050R-M60L10W68F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, červená (625nm), 14,4W, 60LED, 250lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M. Páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí spon je nezbytná.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **250**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Červená**

Šířka [mm]: **13**

Výška / hloubka [mm]: **5,5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **červený R**

Svítilivost: **vyšoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607112963**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



R 620 630 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	250 lm/m	 13 mm
IP 68	12 V	 3 LED	 35 000 h	 120°	

R 620 630 nm	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	250 lm/m	 13 mm
IP 68	12 V	 3 LED	 35 000 h	 120°	

