

## LED pásek NW, 120LED 625lm/m 7,2W/m, 24V, IP20, 10m

Kód produktu: **ML-126.731.60.7**


Typ produktu: **2216NW-M120L4W20F24**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD2216, neutrálně bílá (4200K), 7,2W, 120LED, 625lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 4mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **625**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **4**

Výška / hloubka [mm]: **1**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **6**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8594059198341**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



<b>NW</b> 4000 - 4500 K	<b>SMD</b> <b>2216</b>	<b>120</b> LED/m	<b>7,2</b> W/m	<b>625</b> lm/m	 4 mm
<b>IP</b> 20	<b>24 V DC</b>	<b>6 LED</b> 50 mm	 35000 h L70	 120°	



<b>NW</b> 4000 - 4500 K	<b>SMD</b> <b>2216</b>	<b>120</b> LED/m	<b>7,2</b> W/m	<b>625</b> lm/m	 4 mm
<b>IP</b> 20	<b>24 V DC</b>	<b>6 LED</b> 50 mm	 ≤5 m	 ≤10 m	 35000 h L70 B10

