

LED pásek teple bílý, 30LED 7,2W/12V 504lm/m IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.579.60.2**


Typ produktu: **5050WW-M30L10W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 7,2W, 30LED, 504lm/m, segment 100mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M.



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **504**

Druh napětí: **DC**

Napětí světel. zdroje [V]: **12 - 12**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **2800 - 3100**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítilnost: **nízká - dekorativní**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **100**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Dělitelnost pásku po [mm]: **100 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **3**






Záruka McLED [M]: **60**





EAN: **8595607111683**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	504 lm/m	 10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 100 mm	≤ 5 m  12 VDC	≤ 10 m  12 VDC	54 ⁰⁰⁰ h 
CRI ≥ 80	120° 				

WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	504 lm/m	 10 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 100 mm	≤ 5 m  12 VDC	≤ 10 m  12 VDC	54 ⁰⁰⁰ h 
CRI ≥ 80	120° 