

## LED pásek SMD5050 G, 60LED/m, 14,4W/12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.598.60.0**


Typ produktu: **5050G-M60L10W20F12**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, zelená (520 nm), 14,4W, 60LED, 720lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **720**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Zelená**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **zelený G**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**



Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**





Počet přípojovacích vodičů: **2**


Počet LED na segment: **3**





Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607112758**



<b>G</b> 515-525 nm	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>720</b> lm/m	 <b>10 mm</b>
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>12 V</b>	 <b>3 LED</b>	 <b>35000 h</b>	 <b>120°</b>	



<b>G</b> 515-525 nm	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>720</b> lm/m	 <b>10 mm</b>
<b>IP</b> <b>20</b>	<b>12 V</b>	 <b>3 LED</b>	 <b>35000 h</b>	 <b>120°</b>	

