

## LED pásek teple bílý, 60LED 14,4W/12V 1065lm/m IP68, 5m

Kód produktu: **ML-121.614.60.0**


Typ produktu: **5050WW-M60L10W68F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 14,4W, 60LED, 1065lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 13mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M. Páska pouze usnadňuje montáž, fixace pomocí spon je nezbytná.



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1065**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP68**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **13**

Výška / hloubka [mm]: **5,5**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **teplá bílá WW**

Svítilnost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**



Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**


Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607112956**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**



<b>WW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>695</b> lm/m	 <b>13</b> mm
<b>IP</b> <b>68</b>	<b>12 V</b>	 <b>3 LED</b>	 <b>35 000</b> h	 <b>120°</b>	



<b>WW</b> 2800 - 3100 K	<b>SMD</b> <b>5050</b>	<b>60</b> LED/m	<b>14,4</b> W/m	<b>695</b> lm/m	 <b>13</b> mm
<b>IP</b> <b>68</b>	<b>12 V</b>	 <b>3 LED</b>	 <b>35 000</b> h	 <b>120°</b>	

