

LED pásek teple bílý, 30LED 8,5W/24V 504lm/m IP20, 50m

Kód produktu: **ML-126.579.60.2**

Typ produktu: **5050WW-M30L10W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 8,5W, 30LED, 504lm/m, segment 167mm, 5LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M.**



McLED[®]

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Počet LED na 1 stopu [-]: **9**

Výkon na metr [W]: **8,5**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,6**

Světelný tok na metr [lm]: **504**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:
35000

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **50000**

Délka segmentů [mm]: **167**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):
SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení
[m]: **7**

Max. délka pásku při oboustranném napájení
[m]: **14**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítilivost: **nízká - dekorativní**

Délka pásku v balení: **50 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**

Počet LED na segment: **5**

Záruka McLED [M]: **60**