

LED pásek na čerstvé maso, 180LED, 1405lm/m, 14,4W/24V, IP67, 5m

Kód produktu: **ML-125.007.60.0**


Typ produktu: **3528FM-M180L10W67F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD3528 na čerstvé maso (3300-3600K), 14,4W, 180LED, 1405lm/m, segment 33mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **180**

Výkon na metr [W]: **14,4**

Světelný tok na metr [lm]: **1405**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **14,4**

Převládající barva světla: **Jiné**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,3**

Délka segmentů [mm]: **33**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ne**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **Produktové Maso M**

Svítilivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **33 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**


EAN: **8595607101141**







Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **F**



	SMD 3528	180 LED/m	14,4 W/m	1562 lm/m	12 mm
	IP 67	24 V DC	6 LED	≤ 5 m	≤ 10 m
	120°	54000 h L70/B10	33,3 mm		



	SMD 3528	180 LED/m	14,4 W/m	1562 lm/m	 12 mm
IP 67	24 V DC	6 LED 33,3 mm	 ≤5 m 24 VDC	 ≤10 m 24 VDC	
	120°		54⁰⁰⁰ h		

